

**ПОМОСТ МАЛЯРНЫЙ
«Юникс 2,0»**

ПАСПОРТ



www.lesa-s.ru

**8(495) 210-20-84
8(499) 390-79-36**

ooodirs@mail.ru



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Помост малярный» Юникс 2,0» (далее помост), предназначен для производства отделочных, ремонтных и монтажных работ, как снаружи, так и внутри помещений.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1. Помост представляет собой конструкцию из стального облегченного профиля, имеющую полимерное износостойкое покрытие.

2.2. Крепление стяжек к лестницам осуществляется при помощи флагштоковых замков.

2.3. Для перемещения помост оснащен обрезиненными колесами.

2.4. Конструкция помоста позволяет изменять высоту рабочей площадки (настила).

2.5. Помост является модульной конструкцией и может устанавливаться один на один, для увеличения рабочей высоты. При установке настила следует учитывать требования ГОСТ 27321-87 п. 1.3.8.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* - При установке дополнительного ограждения (в комплект поставки не входит)

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Лестница	2 шт.	4. Стяжка диагональная	1 шт.
2. Брус опорный	1 шт.	5. Настил	1 шт.
3. Стяжка горизонтальная	2 шт.	6. Колесо скреплением	2 шт.





5. ПОРЯДОК СБОРКИ

5.1. Соединить лестницы 1 стяжками 3 и 4 при помощи флагшковых замков.

5.2. Установить настил 5 на необходимой высоте.

ТОЛЬКО У НАС!!

Звонок! Доставка! Получение и оплата! ВСЕ В ОДИН ДЕНЬ!!

 Леса рамные от 144 руб за м ²	 Телескопические стойки опалубки	 Вышки тур стальные от 6498 руб.	 Алюминиевые вышки облегченные
 Алюминиевые лестницы высотой до 12 м.	 Помосты компактные до 2м высотой	 Хомуты кованые Однинкованные	 Универсальные алюм. вышки ВРПА
 Усиленный стол каменщик	 Трубчатые снегозадержатели	 Сетка фасадная от 12 руб за кв.м.	 Каски, монтажные пояса в наличии